

強さを兼ね備えたエレガント

外壁サイディングをリフレッシュ!

幾多のカラー骨材を混合させ、豊かな表情と上質感で仕上がりに差が。

驚異の耐候性を持つフッ素樹脂がパワーを発揮。長期間、外観の劣化から住まいを守り、「エレガントな家」をキープします。



特長

多彩な発色と立体感

有色陶磁器質骨材や天然石を素材としているので、多彩な発色と立体感のある表情が特長です。これによりデザイン性の高い表情を壁面に与えます。

驚異のフッ素パワー

塗材のベースにフッ素樹脂を採用。シリコン樹脂より高い驚異の耐候性を発揮し建物を長期間守ります。

超高機能専用下塗材

窯業系サイディングの塗替えを効率的に美しく仕上げる専用下塗材セラファンデ弾性カラーSi。
紫外線を防止する耐候性、防カビ・防藻性、弾性(可とう性)を誇ります。
このハイスベックが劣化した窯業系サイディングに密着します。

商品概要 カラーセラミックス

ハイシーセラF

HICYCERA F / フッ素タイプ



特記 / 超高耐候型多彩陶石多彩仕上

商品機能



PROTECT

上塗材メルトップF(フッ素クリアー)を塗布する事で「PROTECT」機能がさらにアップします。

アクリルやシリコン樹脂より、さらに強力なガード力を誇るフッ素樹脂を使用。15年から20年という長期間、紫外線劣化による剥がれや変色からお住まいを守ります。頻繁な塗替えが必要なく、環境にも優しく大変経済的。

ECO

主材の前工程にネオフレッシュ断熱(断熱機能)を追加する事で「ECO」機能がプラスされます。

建物の外壁表面温度をコントロールする機能を持ちます。これにより外気からの急激な室内温度変化を抑えられるので、節電と健康のエコライフを実現。

<ハイシーセラF>

用途 / 住宅、マンション、事務所、店舗、学校、その他建築物(新築・改修)の内外壁面。

適応事項 / 外装・内装

適応下地 / サイディングボード(窯業系)、旧塗膜面、磁器タイル等の改修下地。コンクリート面、セメントモルタル面、プレキャストコンクリート部材、ALCパネル、その他各種板・ボード類等。

荷姿 / ●主材
ハイシーセラF 18kg/缶
●下塗材
セラファンデ弾性カラーSi 15kg/缶

施工不可部位 / 天端(笠木、手すり、セットバック等)や幅木、バラベットの施工は避けてください。

※下地調整材の内容については巻末をご覧ください。



標準施工仕様

工程	使用材料名と調合割合	所要量 (kg/m ²)	使用器具	回数	間隔時間	
1 下地調整	下地の種類によって適切な処理をしてください。改修の場合、脆弱塗膜の除去、水洗(24時間以上乾燥)後、補修を行ってください。旧塗膜の劣化が著しい場合は、シーラー処理が必要となります。					
2 下塗り	セラファンデ弾性カラーSi 清水	15kg 0~0.5kg	0.3~0.4	リシンガン、万能ガン [口径: 4~5mm 圧力: 390~490KPa] ウールローラー	1~2	4時間以上
3 主材塗り (下塗り)	ハイシーセラF 清水	18kg 0~0.8kg	1.2~1.3	砂骨ローラー リシンガン、万能ガン	1	3時間以上
4 主材塗り (上塗り)	ハイシーセラF 清水	18kg 0~0.8kg	1.2~1.3	[口径: 4~6mm 圧力: 490~590KPa]	1	24時間以上 (最終養生)

※上記の各数値はすべて標準のものです。施工方法・施工条件等により、多少の差異が生じる事がありますのでご了承ください。間隔時間は気温23℃(湿度50%)の場合です。気温が低い場合や湿度が高い場合は間隔時間を長めにとってください。

※各注意事項、試験成績表、防火材料品については巻末をご覧ください。

※施工にあたっては詳細な仕様書を別途用意しておりますので、必ず請求の上確認し施工を行ってください。



HGF-501



HGF-502



HGF-503



HGF-504



HGF-505



HGF-506



HGF-507



HGF-508



HGF-509



HGF-510



HGF-511



HGF-512



HGF-513



HGF-514



HGF-515



HGF-516



HGF-517




HGF-518



HGF-519



HGF-520



原寸スケール (cm)

注意事項 ● 写真は印刷インキの為、実物と色調や模様の大さが異なります。また原寸スケール表示のない写真の大さは原寸と異なる場合があります。現物の商品見本でお確かめください。
 ● 主原料の特性上、模様の大さや斑点、多少の色違いはあらかじめご了承ください。施工下地の状態や施工条件によって、仕上がりの色調・艶・パターンが異なる場合があります。
 ● 記載の商品は予告なく仕様や取扱いを変更する事がありますのでご了承ください。